

ALTERNATOR MOBIL PENTRU TRACTOR

CARACTERISTICA TEHNICA		MODEL TRAC 22 Marca BENZA
ALTERNATOR		
Tip alternator		SINCRO – Italia
Turatie necesara la cuplajul cardanic	<i>rpm</i>	430
Tensiune	<i>V</i>	400 / 230
Putere maxima generator	<i>KVA – (~3 ph)</i>	22.0
Putere maxima generator	<i>KVA – (~1 ph)</i>	8.5
Curent maxim <i>pe ~3 ph (400V)</i>	<i>A</i>	32
Curent maxim <i>pe ~1 ph (230V)</i>	<i>A</i>	37
Frecvență	<i>Hz</i>	50
Grad de protectie		IP 23
Clasa de izolatie		H
Protectie termo-magnetica		Da
Frecventmetru		Da
MOTORUL NECESAR ANTRENARII		
Puterea motorului	<i>CP</i>	34
Dotari standard:		
Cadru metalic tip sanie	<i>Da</i>	
Angrenaj reductor pt. transmisia cardanica	<i>Da</i>	
Priza 230 V – speciala (de putere)	<i>Da – 1 buc</i>	
Priza 400 V	<i>Da – 1 buc</i>	
Protectie termica la alternator	<i>Da</i>	
Frecventometru	<i>Da</i>	
Voltmetru	<i>Da</i>	
Siguranta automata	<i>Da</i>	

Garantie:

- 24 luni de la punere in functiune
- Postgarantie si piese de schimb 10 ani de la livrarea si punerea in functiune.

Documente:

- echipamentul va fi însoțit de factura fiscala, aviz de insotire a marfii, documentație completă în limba română, certificate ISO 9001, ISO 14001, declaratie de conformitate, certificat de garantie.