



**FISA TEHNICA GRUP ELECTROGEN PENTRU SUDURA IN CURENT ALTERNATIV
200 A (AC), 7 KVA**

GRUP ELECTROGEN PENTRU SUDURA		MODEL WGS 200 AC Marca BENZA
Sudura		
Curent de sudură	A	60 – 200 (curent alternativ)
Tensiune de sudură	V	22.4 – 28,0
Curent de sudură la 35%	A	200 (AC)
Curent de sudură la 60%	A	180 (AC)
Diametru electrod max.	mm	4 sau [4.5 – rutilic]
Tipuri de electrod ce pot fi sudati		Rutilic (supertit)
Generator		
Putere generator	KVA	7.0 (~ 1ph)
Curent maxim	A	30.43
Tensiune	V	230
Frecvență	Hz	50
Grad de protectie		IP 21
Clasa de izolatie		H
Motor		
Model motor		ROBIN – SUBARU EH 41 DH
Clasa motorului		industrială
Tip		Benzina, 1 cilindru, 4 timpi
Protectie la lipsa ulei in baie	Da	in standard
Racire motor		cu aer
Putere	CP	13,5
Capacitate cilindrica	cm ³	404
Turatie nominala	rpm	3000
Pornire cu starter		Manual /Electric
Rezervor	litri	7
Consum (min – max)	litri/h	1.0 - 1,8 (functie de incarcarea motorului)
Dimensiuni [L x l x h]	mm	840 x 670 x 620
Greutate	Kg	110
Nivel de zgomot	dba	83
Dotari standard:		
Cadru metalic	Da	
Roti de transport + maner de ridicare	Da	
Amortizoare antivibratii	Da – 6 buc	
Amortizor antiderapaj (pe sol)	Da – 1 buc	
Priza 230 V	Da – 2 buc	
Acumulator 12 V VARTA	Da	
Amortizoare antivibratii pentru prevenirea distrugerii elementelor de Pb ai bateriei	Da – 4 buc	
Protectie termica la alternator	Da	
Senzor lipsa ulei la motor	Da	
Siguranta automata	Da	
Borne sudura cu cuple rapide DINSE 25	3 buc	
Selector ptr. reglare curent sudura	Da	
Kit de sudura (contine : Cleste portelectrod 300 A + cablu 4 m, cleste de masa + cablu 3m)	Da	

Garantie:

- 24 luni de la punere in functiune
- Postgarantie si piese de schimb 10 ani de la livrarea si punerea in functiune.

Documente :

- echipamentul va fi însoțit de factura fiscala, aviz de insotire a marfii, documentație completă în limba română, certificate ISO 9001, ISO 14001, declaratie de conformitate, certificat de garantie.